

# TOOTE ANDMELEHT

## Wakaflex



Wakaflex on rullitav mitmekihiline laminaatmaterjal, mis koosneb polüisobutüleenist (PIB), keskmises kihis alumiinium-armatuurist ja isekleepuvast butüül-aluskihist. Wakaflexi võib kasutada korstnate, ärkliakende, seinaliidete, neelu harja, katuseviikude ja teiste liidete tihendamiseks.



Wakaflex on saadaval järgmiste värvide ja laiustega (mm):

Savipunane	140, 280
Pruun	140, 280
Antratsiit	140, 280, 560*
Helehall	280*
Tinahall	280

\* ettetellimisel

### TOOTE ANDMED:

Pikkus rullil:	5 m
Rulli laius:	140, 280 ja 560 mm.
Katte laius:	140, 280 ja 560 mm.
Kulu m <sup>2</sup> kohta:	Vastavalt vajadusele
Paigaldustemperatuur:	+5 °C kuni 40 °C

Võib venitada mõlemas suunas.

Toode ei naku bituumeniga (tõrvapapiga).  
Ei sobi kasutamiseks loomapidamishoonetel.  
Kui toode on ühenduses otsese päikesevalguse käes oleva metalliga, tuleb teostada äärte lisatihendus.  
Vaata paigaldusjuhendit.

Selle toote jaoks ei ole ohutuskaart vajalik.

Vt ka Monier katusematerjalide paigaldusjuhised – Wakaflex.

### PAKEND/ LADUSTAMINE:

	140 mm	280 mm	560 mm
Rulli mass:	2,4 kg	5,2 kg	9,5 kg
Rulle kastis:	2 tk	4 tk	2 tk
Kasti (neto)mass:	5,88 kg	22,64kg	20 kg
Rulle alusel:	96 tk	84 tk	28 tk
Aluse (neto)mass:	238,60 kg	445 kg	266 kg

Soovitav  
ladustamistemperatuur: +5 °C kuni 40 °C

Vältige otsest kokkupuudet vihma, niiskuse ja UV-kiirgusega.

Rulle tuleb hoida püstiasendis.

### LISAMATERJALIDE VALIK

#### Otstarbed

#### Värvus

#### Pikkus m

#### Laius mm

#### Kogus pakis:

<b>Korstnatihenduskomplekt</b>	Kasutatakse korstna ja seinaliidete tihendamiseks Sisaldab tihenduslinti Wakaflex 5m, korstna äärisplekki 4x1,2m, M-Glue tihendusliimi 290 ml, naeltüübleid 16 tk, paigaldusjuhendit.	Savipunane, pruun, must	-	-	1 komplekt
--------------------------------	--	-------------------------	---	---	------------

MONIER OÜ ~ [www.monier.ee](http://www.monier.ee)

11317 Tallinn ~ Aadress: Pärnu mnt. 139 ~ Tel. +372 6 275 560 ~ Faks +372 6 275 573  
51014 Tartu ~ Aadress: Riia 140c ~ Tel. +372 7 390 128 ~ Faks +372 7 390 261

# TOOTE ANDMELEHT

## Wakaflex



### STANDARDID JA SERTIFIKAADID:

Tõmbetugevus (N / 50 mm)	EN 12311-1	Mõõtmete püsivus (%)	EN 1107-1
Katkevenivus (%)	EN 12311-1	Auru läbilaskevõime (g/m <sup>2</sup> / päev)	BS 3177
Punkktugevus naelale (N)	EN 12310-1	Veeauru difusioonitakistus (MNs/g)	BS 3177
Volditavus madalal temperatuuril (°C)	EN 495-5	Veeimavus (%)	MOAT 66
Tulekindlus	EN 13501-5 Broof (t1)	Ühenduse tugevus (N)	MOAT 64

Jätame endale õiguse muudatuste tegemiseks.

Dokumendi nimi:	Versiooni nr:	Kehtib alates:
Wakaflex	0.02	17/08/2012
Koostaja:	Kinnitaja:	
MUM		