

TOOTE ANDMELEHT

Figaroll PLUS



Figaroll PLUS on rullitav ja ventileeriv kvaliteetne universaalne harjatihend. Toodet saab paigaldada igasugustele betoonist katusekividele, see võimaldab suurepäraselt ventileerimisefektiivsust ning kaitseb harja- ja katusekivide vahelist ala erinevate kahjustavate tegurite ja prahi eest, sh vihm, lumi, puulehed ja männiokkad. Toote Figaroll PLUS keskosas on fliisist valmistatud kahekordsed venilatsioonikanalid ja reguleerimisavad ning lisaks naelutusribad ja komposiitfooliumist valmistatud venivad küljed.



Figaroll on saadaval järgmistes värvides ja laiuses:

Savipunane	280-320 mm
Pruun	280-320 mm
Tumehall	280-320 mm
Must	280-320 mm

TOOTEANDMED:

Rulli pikkus:	5 m
Rulli laius:	280-320 mm
Kasutamine:	Katuse horisontaal ja kaldharjal.

Kulu: Horisontaal ja kaldharja pikkus

Paigaldustemperatuurid: +5°C kuni 40°C

Seda toodet saab venitada pikemaks 50% võrra külgmises osas.

Toode ei vaja ohutuskaartide olemasolu.

Materjal, naelutusriba: polüpropüleen

Materjal, keskosa: UV-stabiliseeritud ventileeriv polüpropüleenfliis, mis on kaetud kuumliimiga.

Materjal, külgosad: Komposiitfoolium, mis on valmistatud kaetud ja volditud polüetüleentereftalaadist ning alumiiniumist.

Materjal, liimuvad servad: Iseliimuv butüül, mis on kaetud polüpropüleenfooliumi kihiga.

PAKENDUS/ LADUSTAMINE:

280-320 mm

Rulli kaal:	1,1 kg
Rulle karpis	5 tükki
Kaal (karp):	6,3 kg

Rulle alusel: 90 tükki

Ladustustemperatuurid: +5°C kuni 25°C, maksimaalselt 40°C

Vältige kokkupuudet vihma, niiskuse ja UV-kiirgusega.

Rulle tuleb ladustada püstises asendis.

Vaadake ka Monieri katusekivide paigaldusjuhendit .

STANDARDID JA SERTIFIKAADID:

Euroklassi liigitus: EN 13 501-1 E

Jätame endale vajadusel õiguse dokumenti muuta.

Dokumendi nimi:	Paranduse number:	Lk:
Figaroll PLUS	0.02	1/1
Tootis:	Kinnitas:	Kehtiv alates:
MUM		2011-MM-DD